



OMRM 124 - 2

Double Head Automatic Screwdriver Machine

PVC kapı ve pencere profillerinde kullanılan destek sacın montajını otomatik vidalama işlemi için tasarlanmıştır.

- Havalı otomatik vida besleme ünitesine sahiptir.
- Basma kavramalı Otomatik vidalama
- Vidalama işlemi bittikten sonra otomatik durmaktadır.
- Atak pedallı kumanda sayesinde hata riskini kaldırır.
- Hatalı kullanımı önleyici güvenlik switch'i mevcuttur.
- Özel vidalar için yükseklik ayar switch'i mevcuttur.
- Vidalama esnasında profil otomatik sıkıştırma yapmaktadır.
- Ayrılabilir destekli profil dayama mesafesi
- Ömrü uzun uçlar ile uzun süreli kullanım ve kolay değiştirme imkanı
- İşlemde kullanılan vidaya göre tork ayarı
- Ortalama vidalama hızı: 1.7 sn./ 2adet

Technical Specifications

- Air Consumption : 32 lt/min
- Air pressure : 6-8 bar

- Machine Height : 1820 mm
- Machine Length : 2420 mm
- Machine Width : 760 mm
- Machine Weight : 130 kg
- Minimum Profile Width : 40 mm
- Maximum Profile Width : 100 mm
- Screw Disposal Time : 1,7
- Screw dimensions to be used : Min:3,9*16 mm, Max: 4,2*38 mm

